



商品コード	0504072		
定 格			
材 質	SECC-P t1.0		
仕 上	メラミン樹脂焼付塗装		
彩 色	本 体	マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶	
	パネル	マンセル N-2.0 近似色	
	文 字	マンセル N-8.0 近似色	
重 量	約16kg		
入力電源	AC100V ±10%		
消費電力	110VA max		
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上			
インターホン入力	瞬時(0.2秒以上)メイク時解錠	4点	
タイマ入力	連続入力 メイク時解錠	4点	
一回解錠入力	瞬時(0.2秒以上)メイク時一回解錠	4点	
連続解錠入力	連続入力 メイク時解錠 瞬時(0.2秒以上)メイク時解錠	4点	同線ごとに いずれかが 選択
一斉解錠入力	連続入力 メイク時解錠	1点	
一斉タイマ入力	連続入力 メイク時解錠	1点	
火報(非常解錠)入力	連続入力 メイク時解錠	1点	
外部出力 : 接点容量 DC24V			
リモート出力	無電圧 c 接点 連続 0.3A以下	4点	
電源表示出力	オープンコレクタ 20mA以下	4点	
開扉表示出力	オープンコレクタ 20mA以下	4点	
解錠表示出力	オープンコレクタ 20mA以下	4点	
代表警報出力	無電圧 c 接点 連続 0.3A以下	1点	
リレー出力 (OP - TCRが必要) : 接点容量 DC24V			
解錠出力	無電圧 c 接点 連続 0.3A以下	4点	
開扉出力	無電圧 c 接点 連続 0.3A以下	4点	
警報出力	無電圧 c 接点 連続 0.3A以下	4点	
JEM - A			
JEM - A	入出力はJEM - Aに準拠 JEM - A標準コネクタにて入出力		4点
図面履歴			
G10040-01-07910			
型 式			
BAN - F 0 4 A			
製品名			
電気錠制御御盤			
縮尺(A3)承認 1:6	承 認 仲代	検 図 中島	作 図 神澤
図面番号	G10040-01-09Y12	日付	2009年11月12日

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。