



* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。

商品コード	0115001		
定 格			
材 質	樹脂		
設置環境	温 度	-30℃～60℃ (直射日光下への設置は避けてください)	
	湿 度	0～90% (結露なきこと)	
	防水性	IP65 (コーキング処理時)	
彩 色	本 体	ブラック	
	文 字	ホワイト	
重 量	約360 g		
液 晶 タ ッ チ パ ネ ル	解像度	272×480	
	寸 法	4.3インチ	
	入力方式	静電容量式タッチパネル	
入力電源	DC24V±10% 500mA		
消費電力	約12W		
感知距離	約5cm以内 (顔認証は0.5～2m)		
外部出力 : 接点容量DC24V 3A以下			1点
解錠接点出力	無線圧a接点 解錠時メイク		
外部通信機能			
USBポート	USB Type-A		1点
認証方法			
シングル認証	顔またはカードで認証		
マルチ認証	顔とカードで認証		
登録件数			
顔登録	最大1,500件		
カード登録	最大3,000件		
<ul style="list-style-type: none"> *カードはFelica、MIFAREが読取可能 *認証結果を画面に表示することが可能 *認証結果をスピーカーで音声案内することが可能 *スピーカーのボリューム調整が10段階で可能 *スリープするまでの時間を20～999秒で設定可能 *登録データをUSBにコピーすることが可能 			

※特記事項

図面履歴	型 式	F-5830		
01	製品名	顔認証端末		
02	縮尺 (A3) 承認	1:2	片山	片山
03	検 図	片山	片山	入倉
04	作 図	片山	片山	入倉
05	図面番号	G22000-01-24227	日付	2024年02月27日
06				

