


商品コード	0102565		
定 格			
筐 体	S20-68C (日東工業 (株) 製)		
材 質	SPCC t1.6		
仕 上	粉体塗装		
彩 色	本 体	マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶	
	銘 板	マンセル N-1.0 近似色 (文字部)	
重 量	約38kg		
入力電源	AC100V ±10%		
消費電力	150W		
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下			
一斉解錠入力	連続入力	メイク時解錠	1点
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下			
一斉解錠出力	一斉解錠時出力		1点
代表警報出力	警報時出力		1点
代表発報出力	発報時出力		1点
代表警備セット出力	対象全ゲート警備セット時出力		1点
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下			
一回解錠入力	瞬時 (0.2秒以上)メイク時一回解錠		1
連続解錠入力	連続入力 メイク時解錠		
読取禁止入力	メイク時読取禁止		
個別ループ入力	メイク時ループ正常		
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下			
解錠出力	解錠時出力		2
開扉出力	開扉時出力		
警報出力	警報時出力		
自動扉出力	解錠時出力		
警備出力	警備セット時出力		
発報出力	発報時出力		
履歴データ保存可能件数は10,000件となります。			
個人データ登録可能件数は50,000件となります。			
通信方式はLAN (Ethernet) を用います。			
個別ループ入力対応時のセンサー電源は、別途ご用意ください。			
1. 点数は16点で、それぞれ回線番号、種類を設定します。 2. 点数は24点で、それぞれ回線番号、種類を設定します。 (24点中8点は、ラッチングリレー出力となります)			
図面履歴	GOA023-01-22118		
型 式	X A - 0 8		
製品名	アクセスコントローラー		
縮尺 (A3) 承認 1:9	加川	検図 加川	作図 片山
図面番号	GOA023-01-22311	日付	2022年03月11日
 出入管理システム アート 株式会社			

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。