



開口位置図

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。

商品コード	0115004		
定 格			
材 質	樹脂		
設置環境	温 度	-20℃～70℃ ※1	
	湿 度	0～90%（結露なきこと）	
	防水性	IPX3相当 ※2	
彩 色	本 体	シルバー	
	パネ	ブラック	
	文 字	ホワイト	
重 量	約240 g		
入力電源	DC24V±10% 150mA		
消費電力	3.6W		
適応カード	FeliCa対応カード		
	MIFAREカード		
感知距離	約4cm以内 ※3		
外部入力：接点容量DC4V 20mA以上			
解錠接点入力	無電圧a接点	瞬時/連続入力	1点
外部出力：接点容量DC24V 3A以下			
解錠接点出力	無線圧a接点	解錠時メイク	1点
外部通信機能			
USBポート	USB Type-A		1点
認証方法			
OR認証	カードまたは暗証番号で認証		
AND認証	カードと暗証番号で認証		
登録件数			
カード登録	最大4,000件		
暗証番号登録	最大100件		
※1 直射日光下への設置は避けてください。			
※2 屋外設置時は防水ボックス（別売）を使用してください。			
※3 設置周囲環境及びカードの種類により異なります。			
*暗証番号を4～8桁で設定することが可能			
*認証結果を画面に表示することが可能			
*認証結果をスピーカーで音声案内することが可能			
*スピーカーのボリューム・メロディ調整が4段階で可能			
*USBで登録データをインポート・エクスポートすることが可能			
*登録データをテキストで作成・編集することが可能			

※特記事項

図面履歴	型 式	R-2810		
01	-	製品名		
02	-	液晶付テンキーカードリーダー		
03	-	縮尺(A3)承認	検 図	作 図
04	-	1:2	太田	齊藤 宮村
05	-	図面番号 G22001-04-24229 日付 2024年02月29日		
06	-	ART 株式会社 アート		