

アナログカメラ・ブライカラーシリーズ
固定焦点ブライカラー
バレットカメラ

ZKA-2B-BC




2MP (メガピクセル) 固定焦点 ブライカラー IRバレット アナログ カメラ ZKA-2B-BC

- 2MP (1920 × 1080) の解像度による高画質な映像
- ノイズを除去するDNR機能で美しい高画質映像を再現
- 130dBのWDR機能で強い逆光に対しても鮮明な映像
- 最大40mの白色光又はIR照射で夜でも明るい映像を提供
- 同軸ケーブル経由の内蔵マイクによる高品質オーディオ
- 防水・防塵 (IP67)

■ 外形寸法 (mm)

ZKA-2B-BC

アナログカメラ・ブライカラーシリーズ



固定焦点ブライカラーバレットカメラ **ZKA-2B-BC**

■ 基本仕様
ZKA-2B-BC

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920 × 1080
スローシャッター	最大16回
最小照度	0.0005 ルクス @ (F1.0, AGC オン)、白色光時0 ルクス
デイナイト機能	ICR
角度調整	パン:0° ~360°、チルト:0° ~180°、回転:0° ~360°
信号システム	PAL/NTSC
シャッタースピード	PAL: 1/25秒~1/50,000秒、NTSC: 1/30秒~1/50,000秒
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ 2.8mm
焦点距離と画角	2.8 mm: 水平FOV 105°、垂直FOV 56°、対角FOV 123° 3.6 mm: 水平FOV 85°、垂直FOV 46°、対角FOV: 98°
レンズマウント	M12
照明	
ライトタイプ	IR、白色光
スマート補光機能	対応
照射距離	IR: 最大40 m、白色光: 最大40 m
画像	
画像パラメータスイッチ	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	輝度、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
デイナイトスイッチ	自動
WDR	≥130 dB
プライバシーマスク	最大4つ対応
画像処理	WDR、BLC、HLC、Global、HLS
ノイズ削減	3D DNR
ホワイトバランス	自動、マニュアル
インターフェース	
ビデオ出力	HDアナログ出力端子×1
アラーム	ソリッドライトアラーム(白色光)
内蔵マイク	あり
イベント	
モーション検知	最大4エリア対応
一般仕様	
電源	DC12 V±25%/PoC.at, 最大5.1 W
材質	金属
寸法	194.2 mm × 78.01 mm × 74.46 mm
重さ	約550g
動作条件	温度 -40°C~ 60°C 湿度 90% 以下(結露なきこと)
保護	IP67

