

アナログカメラ・ブライトカラーシリーズ

電動可変焦点
バレットカメラ

ZKA-2BVF



ZKA-2BVF

- ◎ 画素数 : 200万画素
- ◎ 最大解像度 : 1920×1080px
- ◎ 外形寸法 : Ø105 mm × 252 mm
- ◎ 重量 : 約 920g




2MP（メガピクセル） 電動可変焦点 バレット アナログ カメラ ZKA-2BVF

- 2MP（1920 × 1080）の解像度による高画質な映像
- ノイズを除去するDNR機能で美しい高画質映像を再現
- 130dBのWDR機能で強い逆光に対しても鮮明な映像
- 最大60mの白色光又はIR照射で夜でも明るい映像を提供
- 同軸ケーブル経由の内蔵マイクによる高品質オーディオ
- 防水・防塵（IP67）

■ 外形寸法（mm）

ZKA-2BVF

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ



電動可変焦点バレットカメラ **ZKA-2BVF**

■ 基本仕様

ZKA-2BVF

カメラ

イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最小照度	0.0005 ルクス @ (F1.28, AGCオン)、白色光時0 ルクス
デイナイト機能	ICR
角度調整	パン:0° ~360°、チルト:0° ~180°、回転:0° ~360°
信号システム	PAL/NTSC
シャッタースピード	PAL: 1/25秒~1/50,000秒、NTSC: 1/30秒~1/50,000秒

レンズ

レンズタイプ	2.8 mm~12 mm 可変焦点レンズ
焦点距離と画角	水平FOV: 106° ~32°、垂直 FOV: 56° ~18°、対角FOV: 127° ~37°
レンズマウント	Φ14

照明

ライトタイプ	IR、白色光
スマート補光機能	対応
照射距離	IR:最大60 m、白色光:最大60 m

画像

画像パラメータスイッチ	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	輝度、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
フレームレート	TVI: 1080p @30 fps、1080p @25 fps
デイナイトスイッチ	自動
WDR	≥130 dB
プライバシーマスク	最大4つ対応
画像処理	WDR、BLC、HLC、Global、HLS
ノイズ削減	3D DNR
ホワイトバランス	自動、マニュアル

インターフェース

ビデオ出力	HDアナログ出力端子×1
アラーム	ソリッドライトアラーム(白色光)
内蔵マイク	あり

イベント

モーション検知	最大4エリア対応
---------	----------

一般仕様

電源	DC12 V±25%/PoC.at、最大7.8 W
材質	金属
寸法	Ø105 mm × 252 mm
重さ	約920g
動作条件	温度 -40℃~ 60℃ 湿度 90% 以下(結露なきこと)
保護	IP67

