

アナログカメラ・ブライトカラーシリーズ
電動可変焦点ブライトカラー
ドームカメラ

ZKA-2DVF-BC



ZKA-2DVF-BC


- ◎ 画素数 : 200万画素
- ◎ 最大解像度 : 1920×1080px
- ◎ 外形寸法 : Ø155×152mm
- ◎ 重量 : 約 1525g

2MP (メガピクセル) 電動可変焦点 ブライトカラー ドーム アナログ カメラ ZKA-2DVF-BC

- 2MP (1920 × 1080) の解像度による高画質な映像
- ノイズを除去するDNR機能で美しい高画質映像を再現
- 130dBのWDR機能で強い逆光に対しても鮮明な映像
- 最大40mの白色光照射で夜でも明るい映像を提供
- 防水・防塵 (IP68) および耐衝撃性 (IK10)

■ 外形寸法 (mm)

ZKA-2DVF-BC



アナログカメラ・ブライトカラーシリーズ

電動可変焦点ブライトカラードームカメラ ZKA-2DVF-BC

■ 基本仕様
ZKA-2DVF-BC

カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" 2 MP CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最小照度	0.0003 ルクス @ (F1.29, AGCオン)、白色光時0 ルクス
デイナイト機能	24時間カラー画像
角度調整	パン:0° ~355°、チルト:0° ~75°、回転:0° ~355°
信号システム	PAL/NTSC
シャッタースピード	PAL: 1/25秒~1/50,000秒、NTSC: 1/30秒~1/50,000秒
レンズ	
レンズタイプ	2.8 mm~12 mm 電動、オートフォーカス
焦点距離と画角	水平FOV: 92.3° ~34.2°、垂直 FOV: 48.4° ~19°、対角FOV: 112.2° ~39.2°
レンズマウント	Φ24
照明	
ライトタイプ	白色光
スマート補光機能	対応
照射距離	白色光: 最大40 m
画像	
画像パラメータスイッチ	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	輝度、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
フレームレート	TVI: 1080p @25 fps/30fps
WDR	≥130 dB
プライバシーマスク	最大4つ対応
画像処理	WDR、BLC、HLC、Global、HLS
ノイズ削減	3D DNR/2D DNR
ホワイトバランス	自動/マニュアル
インターフェース	
ビデオ出力	HDアナログ出力端子×1
イベント	
モーション検知	最大4エリア対応
一般仕様	
電源	DC12 V±20%/PoC.at. 最大12.2 W
材質	金属
寸法	Ø 155 mm × 152 mm
重さ	約1525g
動作条件	温度 -40°C~ 60°C 湿度 90% 以下 (結露なきこと)
保護	IP68/IK10

