



商品コード	0502034
定 格	
材 質	SPCC t1.0
仕 上	メラミン樹脂焼付塗装
彩 色	マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶
重 量	約1.8kg
入力電源	AC100V±10%
消費電力	32VA max

外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上		
非常解錠入力	連続入力 メイク時解錠	1点
解錠入力	瞬時入力 メイク時解錠	2点
自動扉閉入力	連続入力 ブレイク時閉扉	2点

外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下  
 錠種/モード設定により接点出力が以下のように切り替ります。

機器設定		メイン基板
錠種設定	モード	AD端子出力
電気錠	通常モード	解錠出力
	Aモード	閉扉出力
自動扉	通常モード	自動扉出力
	Aモード	

例) 電気錠・通常モード設定時、解錠出力×1点  
 上記は1回線分の出力内容です。×2回線分の出力となります。

\* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。

※特記事項

図面履歴		型 式	BAN-J02A-ML		
01	G13017-01-24729	製品名	インターロック制御盤		
02	-	縮尺(A3)承認	1:3	検図	作図
03	-		阪上	片山	辻
04	-	図面番号	G13017-01-24912	日付	2024年09月12日
05	-	<b>ART株式会社</b>			
06	-				