



商品コード	0303114		
定 格			
材 質	樹 脂		
彩 色	本 体	白 色	
	パネル	ライトグレー	
	文 字	黒 色	
重 量	約200g		
入力電源	AC100V ±10% 50/60Hz		
消費電力	30W max		
通信方式	電源搬送波重畳方式		
使用環境温度	-10 ~50 (結露なきこと)		
設置場所	屋 内		
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上			
一回解錠入力	瞬時(0.2秒以上)メイク時一回解錠	何れか 1点	
連続解錠入力	瞬時(0.2秒以上)メイク時連続解錠		
タイマー入力	連続入力メイク時連続解錠		
テンキー停止入力	連続入力メイク時テンキー操作不可		
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下			
解錠出力	電氣的解錠時メイク	何れか 1点	
開扉出力	開扉時メイク		
警報出力	警報時メイク		
自動扉出力	自動扉出力時メイク		
ホールドアップ出力	テンキー特殊操作時メイク		
JEM-A			
JEM-A	入出力はJEM-Aに準拠 JEM-A標準コネクタにて出力		1点
設定にてメイク/ブレイクの切り換え可能			

\* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。

特記事項

図面履歴	
01	-
02	-
03	-
04	-
05	-
06	-
07	-
08	-

型 式	C - 3830SA		
製品名	コントローラー		
縮尺(A3)承認	1:2	片山	片山
検図	片山	作図	宮村
図面番号	G19028-01-25514	日付	2025年05月14日