



| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| 商品コード | 0303115 | | |
| 定 格 | | | |
| 材 質 | 樹 脂 | | |
| 彩 色 | 本 体 | 白 色 | |
| | パネル | ライトグレー | |
| | 文 字 | 黒 色 | |
| 重 量 | 約200g | | |
| 入力電源 | AC100V ±10% 50/60Hz | | |
| 消費電力 | 30W max | | |
| 通信方式 | 電源搬送波重畳方式 | | |
| 使用環境温度 | -10 ~ 50 (結露なきこと) | | |
| 設置場所 | 屋 内 | | |
| 外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上 | | | |
| 一回解錠入力 | 瞬時(0.2秒以上)メイク時一回解錠 | 何れか 1点 | |
| 連続解錠入力 | 瞬時(0.2秒以上)メイク時連続解錠 | | |
| タイマー入力 | 連続入力メイク時連続解錠 | | |
| テンキー停止入力 | 連続入力メイク時テンキー操作不可 | | |
| 外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下 | | | |
| 解錠出力 | 電氣的解錠時メイク | 何れか 1点 | |
| 開扉出力 | 開扉時メイク | | |
| 警報出力 | 警報時メイク | | |
| 自動扉出力 | 自動扉出力時メイク | | |
| ホールドアップ出力 | テンキー特殊操作時メイク | | |
| JEM-A | | | |
| JEM-A | 入出力はJEM-Aに準拠 JEM-A標準コネクタにて出力 | 1点 | |
| 設定にてメイク/ブレイクの切り換え可能 | | | |

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。

特記事項

| | | | | |
|------|----------|-----------------|----|-------------|
| 図面履歴 | 型 式 | C - 3830SB | | |
| 01 - | 製品名 | コントローラー | | |
| 02 - | 縮尺(A3)承認 | 1:2 | 片山 | 片山 |
| 03 - | 検図 | 片山 | 作図 | 宮村 |
| 04 - | 図面番号 | G19029-01-25903 | 日付 | 2025年09月03日 |
| 05 - | | | | |
| 06 - | | | | |
| 07 - | | | | |
| 08 - | | | | |