



\* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。

|              |                                     |                                      |  |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 商品コード        | 1705105                             |                                      |  |
| 定 格          |                                     |                                      |  |
| 材 質          | 金属                                  |                                      |  |
| 重 量          | 約715g                               |                                      |  |
| 使用環境温度       | -40 ~ 60                            |                                      |  |
| 使用環境湿度       | 95%以下                               |                                      |  |
| 電 源          | PoE(802.3af、クラス3、最大12.5W)           |                                      |  |
| 保護等級         | IP67、IK10                           |                                      |  |
| イメージセンサー     | 1/1.8インチプログレッシブスキャンCMOS             |                                      |  |
| 最低照度         | カラー                                 | 0.01 Lux(F2.25 AGC ON)               |  |
|              | 白 黒                                 | 0.005 Lux(F2.25 AGC ON)、0 Lux(IR使用時) |  |
| レンズ          | 固定焦点レンズ、1.16mm                      |                                      |  |
| FOV          | 水 平                                 | 180°                                 |  |
|              | 垂 直                                 | 180°                                 |  |
| デイナイト        | デ、イ、ナイト、自動、スケジュール、アラートリガー           |                                      |  |
| WDR          | 120dB                               |                                      |  |
| 圧縮(メインストリーム) | H.265/H.264                         |                                      |  |
| 最大解像度        | 2560 × 2560(6MP)                    |                                      |  |
| 内蔵マイク        | 対応 4点                               |                                      |  |
| オーディオ        | 入力端子×1 出力端子×1                       |                                      |  |
| アラーム         | 入力端子×2 出力端子×2                       |                                      |  |
| SDスロット       | microSD/microSDHC/microSDXC 最大256GB |                                      |  |
| 補助光範囲        | 最大15m                               |                                      |  |

**特記事項**

- 1 フレームレート(メインストリーム) 50Hz/25fps 60Hz/30fps
- 魚眼表示 : 2560 × 2560, 2048 × 2048, 1280 × 1280
- 180パノラマ表示 : 2048 × 1536, 1920 × 1440
- 2ch180パノラマ表示 : 2048 × 768, 1920 × 720
- パノラマ表示 : 2048 × 1536, 1920 × 1440
- 4PTZ表示 : カメラ01 ~ 04 1024 × 768
- 魚眼 + 3PTZ表示 : カメラ01 2048 × 2048, 1024 × 1024 / カメラ02 ~ カメラ04 1024 × 768
- 4PTZ融合表示 : 2048 × 1536, 1600 × 1200

2 Z-6IRFEに添付されるブラケットです。

| 図面履歴 |                 |
|------|-----------------|
| 01   | GOC201-01-25212 |
| 02   | -               |
| 03   | -               |
| 04   | -               |
| 05   | -               |
| 06   | -               |
| 07   | -               |
| 08   | -               |

型 式 **Z - 6 I R F E**

製品名 **魚眼カメラ**

縮尺(A3)承認 1:2 検図 太田 作図 岡

図面番号 GOC201-01-25212 日付 2025年02月12日

**ART** 株式会社 **アート**