



シリンダー錠

商品コード	0102561	
定 格		
材 質	樹 脂	
仕 上	塗 装	
彩 色	本 体	ライトグレー 半艶
	文 字	黒 色
重 量	約3.6kg (バッテリー実装時約5.2kg)	
入力電源	AC100V±10%	
消費電力	32W max	
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上 (信号用)		
一回解錠入力	瞬時 (0.2秒以上) メイク時一回解錠	1点
連続解錠入力	連続入力 メイク時解錠	1点
一斉解錠入力	連続入力 メイク時解錠	1点
ループ入力	メイク時ループ正常	1点
読取禁止入力	メイク時読取禁止	1点
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下 (信号用)		
解錠出力	オープンコレクタ DC24V 20mAまで	1点
開扉出力	オープンコレクタ DC24V 20mAまで	1点
警報出力	警報時メイク	1点
警備出力	警備セット時メイク	1点
発報出力	発報時メイク	1点
一斉解錠出力	一斉解錠時メイク	1点
自動扉出力	解錠時メイク	1点

履歴データ保存可能件数は6,000件となります。

通信方式はLANです。

個別ループ入力対応時の
センサ電源は別途ご用意ください。

図面履歴			
型 式	WA-01A		
製品名	出入管理装置		
縮尺 (A3) 承認	1:4	加川	検図 片山 作図 池田
図面番号	G06086-01-20710	日付	2020年07月10日

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。