

ASGシリーズ

# FLAPPER GATE

フラッパーゲート

安心価格でオフィスに導入できる  
アートのセキュリティゲート

ASGシリーズ  
フラッパーゲート



FLAPPER GATE

## オープン感覚

### 開放感のあるデザイン

- 薄型で透明アクリルを使用
- 閉鎖感のないセキュリティゲート

## 優れた耐久性

### 堅牢な構造のゲート

- 耐食性に優れたステンレス製
- 高寿命かつ故障率の低い製品

## 高い処理能力

### ストレスの無い通行

- 最大1分間に60人の連続通行可
- フラップ開閉速度の可変機能

## 顔認証対応

### 顔認証でハンズフリー

- 専用の顔認証リーダーをご用意
- その他多彩なリーダーに対応

## 不正通行検知

### 不正をアラームで通知

- 共連れ、乗り越え、強制通行等
- 不正通行時はブザーが鳴動

## 通路幅対応

### 通路幅を選択可能

- 標準の通路幅は650mm
- 車椅子対応の通路幅は900mm

## ● 設置例



## ● 基本仕様

項目	内容
<b>一般仕様</b>	
品名	フラPPERゲート
外形寸法	通路幅900/650の場合 ※詳細は外形図による 約2224mm(W)×1003mm(H)×1503mm(D)
通路幅	650mm 又は 900mm
重量	通路幅900/650の場合 約221kg
設置方法	アンカー固定設置(オプションでスロープをご用意)
使用環境	温度 -20℃～65℃
電源	AC100V ±10%
消費電力	1通路あたり 待機時約40W・最大時約75W
<b>機能・性能</b>	
通行方向	単方向・双方向
人感センサー	赤外線センサー
処理能力	30～60人/分
認証機能	顔認証端末・ICリーダー他

## ● 外形図

